

# ДЗЕРКАЛО ЗД-1

ДЗЕРКАЛО З РОЗСУВНОЮ ШТАНГОЮ ТА  
ОСВІТЛЮВАЧЕМ



## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1. Дзеркало ЗД-1 призначене для огляду приміщень, транспортних засобів, спортивних споруд, пошуку зброї, вибухонебезпечних предметів, контрабанди. Дзеркало може використовуватися працівниками вибухотехнічних служб, служб охорони, митниці, прикордонних військ та іншими підрозділами. Дзеркало виготовляється при сприянні НДІ спецтехніки при ГУ МВС України.

## 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Довжина в робочому положенні 1200 мм
- 2.2. Довжина в складеному положенні 480 мм
- 2.3. Вага (без ліхтарика) не більше 0,5 кг
- 2.4. Дзеркало 78\*120 мм

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- 3.1. Штанга телескопічна: 1 шт.
- 3.2. Дзеркало 75\*120 мм: 1 шт.
- 3.3. Кронштейн для ліхтаря: 1 шт.
- 3.4. Чохол: 1 шт.
- 3.5. Ліхтар акумуляторний: 1 шт.
- 3.6. Пристрій зарядний: 1 шт.
- 3.7. Паспорт: 1 шт.

## 4. КОНСТРУКЦІЯ ТА ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 4.1. Конструктивно виріб складається з телескопічної розсувної штанги, на кінці якої знаходиться шарнір, з допомогою якого можна виставити необхідне положення дзеркала відносно оглядуємої поверхні та очей. Дзеркало кріпиться до штанги за допомогою різьбового з'єднання. Для приведення оглядового дзеркала в робоче положення встановлюється необхідна довжина штанги, послідовно видвигаючи та фіксуючи коліна телескопічної штанги, та виставляється необхідний кут нахилу дзеркала. Дзеркало оглядове оснащено ліхтарем для роботи в темний час та в місцях з поганим освітленням.
- 4.2. При транспортуванні та зберіганні дзеркало вкладається в чохол.
- 4.3. Експлуатація набору проводиться згідно зі службовими інструкціями.
- 4.4. Набір та його складові частини необхідно зберігати в чистоті та не допускати механічні пошкодження, різких перепадів температур, довгої дії сонячного випромінювання.
- 4.5. Оптичні деталі набору, в разі необхідності, треба протирати чистою м'якою тканиною, змоченою в спирті.

## 5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- 5.1. Транспортування набору допускається всіма видами транспорту (окрім морського), при умові його надійного закріплення від переміщень при транспортуванні.
- 5.2. До введення набору в експлуатацію він повинен зберігатися в приміщеннях при температурі +20 - +10 °С, вологості 80%, не ближче 1 м від елементів опалення, на

стелажах. Набори повинні розміщуватися в один ряд та знаходитися в вертикальному положенні.

## 6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості виробу вимогам технічних умов, при виконанні користувачем правил транспортування, зберігання та експлуатації.

6.2. Гарантійний термін зберігання - 5 років з моменту отримання виробу.

6.3. Гарантійний термін експлуатації - 1 рік з моменту введення виробу в експлуатацію, в межах гарантійного терміну зберігання.

6.4. Гарантійний термін на комплектуючі прилади та інструменти - згідно з супроводжувальною документацією на ці вироби.



(044) 465-55-49

(066) 79-77-250

[radiowave.com.ua](http://radiowave.com.ua)

e-mail: [info@radiowave.com.ua](mailto:info@radiowave.com.ua)

